# Щелевая лампа ЗОМЗ SL-P

Щелевые лампы  Арт. SL-P

**Ваша цена**

Розница
**517 000 руб.**

**Оптовая цена**
**По запросу**

Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: стационарный
- Особенности: есть отрицательная линза Хруби

Товар участвует в акциях:
- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2011/11308 от 12.07.2011**

## Описание

### Щелевая лампа SL-P-00

SL-P-00 — лидер среди российских щелевых ламп. Эта модель пришла на замену хорошо известной ЩЛ-3Г-06, которая выпускалась Загорским оптико-механическим заводов раньше.

SL-P — это универсальная, экономичная модель для стандартного оснащения офтальмологического кабинета. Предназначена для биомикроскопического исследования переднего отдела глаза, а также заднего отдела глаза с помощью дополнительной отрицательной линзы Хруби.

Прибор оснащён бинокулярным стереомикроскопом с устройством для дискретной смены увеличений. Обеспечена возможность работы в очках.

Щелевая лампа обладает высокой рабочей надёжностью и прекрасным качеством оптики, повышенной яркостью изображения щели, простотой управления удобно расположенных элементов регулировки щели. Простая, но надёжная конструкция узла перемещения прибора в горизонтальной плоскости позволяет плавно и с высокой степенью точности производить наводку для наблюдения.

SL-P-00 — это базовая модель щелевой лампы SL-P. В комплектацию входит дополнительная отрицательная линза Хруби (-57 дптр).

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Артикул** | SL-P |
| **Тип прибора** | стационарный |
| **Особенности** | есть отрицательная линза Хруби |
| **Увеличение микроскопа, крат** | 5,6; 9; 14; 22; 35 |

| | |
|---|---|
| **Поле зрения микроскопа, мм** | 32; 19,6; 12,5; 8; 5 |
| **Увеличение окуляров** | 12,5 |
| **Изменение величины изображения цели по длине (дискретно), мм** | 1; 3; 8; 12 |
| **Изменение величины изображения цели по ширине (плавно), мм** | 0,04-11,5 |
| **Диоптрийная наводка окуляров, дптр** | от -6 до +6 |
| **Межзрачковое расстояние, мм** | 56-72 |
| **Величина наблюдаемого участка глазного дна, мм** | 5-6 |
| **Поворот щели** | ±90 (от 0° до 180°) |
| **Осветитель щели** | галогеновый (12 В, 30 Вт), нижнее расположение |
| **Перемещение подвижного основания, мм** | вперед-назад: 90, вправо-влево: 100, вертикально: 30 |
| **Разрешение микроскопа от 9 до 35** | по полю от 90 лин/мм |
| **Регулировка яркости** | плавная, на блоке питания |
| **Светофильтры** | красный, синий, нейтральный, прозрачный, интерференционный, поляроид |
| **Габариты, мм** | 475×385×600 |
| **Вес, кг** | 17 |
| **Электропитание, В** | 220±22 |
| **Страна производства** | Россия |

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.