

## Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-15

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**60 000 руб.**

Оптовая цена  
**52 891 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 15

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-15

Ливам АЭ-15 — аквадистиллятор производительностью 15 л/ч, предназначен для получения дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 и ФС.2.2.0019.18. Используется в аптеках, лабораториях, больницах, на фармацевтических производствах и в других учреждениях. Подходит также для очистки питьевой воды от радионуклидов (до 4000 раз) и использования дистиллята в пищевых целях (после минерализации).

Аквадистиллятор оснащён тремя ТЭНами из нержавеющей стали по 3,0 кВт (всего 9,0 кВт), работает от 380 В. Температура производимой воды составляет 70–85 °С, а её удельная проводимость — 2–2,5 мкСм/см.

Аппарат автоматически отключается при прекращении подачи воды или понижении её уровня, а также поддерживает постоянный уровень воды в испарительной камере. Быстроразборная конструкция упрощает очистку и обслуживание.

Корпус защищён специальным теплозащитным кожухом, исключающим нагрев выше 45 °С и обеспечивающим безопасность персонала.

### Особенности

- Получение воды 3 типа без мембран, фильтров и смол
- Настенное или напольное размещение (кронштейн — по заказу)
- Совместим со сборником дистиллята с автоотключением
- Автоматическое отключение при отсутствии воды
- Температура корпуса не превышает 45 °С
- Возможна доработка для раздельной подачи воды (по заказу)
- Возможность охлаждения дистиллята до 25–40 °С (опция)
- Запасной ТЭН и шланги в комплекте
- Контактные узлы выполнены из нержавеющей стали 12X18H10T

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	15 л/ч
Расход охлаждающей воды	110 л/ч
Давление исходной воды	0,1–0,4 МПа
Проводимость воды на выходе	2–2,5 мкСм/см
Температура дистиллята	70–85 °С

Питание	380 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	9,0 кВт
Габариты аквадистиллятора	325 × 275 × 530 мм
Габариты пульта управления	255 × 95 × 200 мм
Масса	11,2 кг
Коэффициент очистки от радионуклидов	≥4000

Средний срок службы 10 лет

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	390 мм
Максимальная ширина	360 мм
Максимальная высота	620 мм
Максимальный вес	13,7 кг
Общий вес	13,7 кг
Общий объём	0,087048 м <sup>3</sup>

## Преимущества

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	15
Расход воды, л/ч	110
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2-2,2
Габариты, мм	325 × 275 × 460
Вес, кг	11.2
Вес в упаковке, кг	15
Габариты в упаковке, см	370 × 370 × 610
Электропитание, В	380

Потребляемая мощность, Вт	9 000
---------------------------	-------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.