

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-250-2

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница
34 338 руб.

Оптовая цена
33 479 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °С: 2-15
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 250

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-250-2

ПОЗИС ХФ-250-2 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от +2 до +15 °С.

ПОЗИС ХФ-250-2 оснащён металлической дверью с замком, системой принудительной циркуляции воздуха и микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры. Температура в камере поддерживается автоматически, её значение выводится на табло, при отклонении температуры от заданной начинает звучать сигнализация.

Автоматическая система оттаивания холодильной камеры.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На ПОЗИС ХФ-250-2 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 0,64 кВт·ч/сутки.

Преимущества

- Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-250-2 обеспечивает надлежащее хранение препаратов и вакцин.
- Охлаждение в холодильнике осуществляется герметичным агрегатом компрессионного типа.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.
- При оттаивании холодильника сбор талой воды осуществляется по дренажной системе в сосуд, который находится на компрессоре.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000025791.pdf
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	2-15
Общий объём, л	250
Объём холодильной камеры, л	250
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	изобутан R600a
Габариты, мм	600 × 610 × 1 300
Вес, кг	50
Габариты в упаковке, мм	1 300 × 610 × 600
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	200
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.