

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-3

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница
54 054 руб.

Оптовая цена
52 703 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 400 ±5%
- Объём холодильной камеры, л: 400 ±5%

Описание

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-3

☒☒☒☒ПОЗИС ХФ-400-3 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реактивов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Он разработан для использования в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях и научно-исследовательских учреждениях с температурой окружающей среды от +10 до +35 °C. ☒☒☒

☒☒☒☒Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком, оснащённой энергосберегающим покрытием и замком. Для защиты содержимого от инфракрасного излучения возможна установка тонированного стекла. Встроенные дополнительные прозрачные дверцы закрывают полки по всей высоте, препятствуя нежелательному воздухообмену между отделениями. ☒☒☒

Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отображение температуры на табло панели управления;
- отключение вентилятора при открытой двери;
- дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием и замком;
- дополнительные прозрачные дверцы для полок;
- 2 пластиковых контейнера для фармакологических препаратов;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- роликовые опоры для удобного перемещения;
- декоративная шторка и кронштейн;
- срок службы – до 10 лет.

Технические характеристики

Точность поддержания температуры	±2 °C
Система оттаивания	автоматическая
Расход электроэнергии (при +25 °C)	не более 1,76 кВт-ч/сутки
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок	7
Размеры внутренние (Ш × Г × В)	528 × 435 × 1 746 мм
Условия эксплуатации	температура +10...+35 °C, влажность до 80% при +25 °C

Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °С до +15 °С — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
- Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
- Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция из пенополиуретана — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Износостойкий корпус — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Регулируемые полки (7 шт.) — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
- Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру при кратковременных отключениях питания.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам.
- Дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием — препятствует нежелательному воздухообмену и снижает потери холода.
- Дополнительные прозрачные внутренние дверцы — сохраняют стабильность микроклимата при открывании основной двери.
- Роликовые опоры — обеспечивают удобство при перемещении холодильника.
- Срок службы до 10 лет — гарантирует надёжность и долговечность эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030640.pdf
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2...+15
Общий объём, л	400 ±5%
Объём холодильной камеры, л	400 ±5%
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) × 1950±15
Вес, кг	86

Вес в упаковке, кг	91
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 230
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.