

## Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-4

Фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница

**54 150 руб.**

Оптовая цена

**52 796 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 400 ±5%
- Объём холодильной камеры, л: 400 ±5%

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-4

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФ-400-4 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Может использоваться в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях, научно-исследовательских институтах и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающей среды от +10 до +35 °C.

Модель выполнена в виде напольного шкафа с металлической дверью, оснащённой замком. Встроенный блок управления БУ-М01 обеспечивает точный контроль температуры, регистрацию данных и сохранение их в энергонезависимой памяти. Автоматическая система оттаивания и сигнализация при отклонении параметров гарантируют надёжность эксплуатации.

Для удобства пользователя предусмотрены прозрачные дверцы, закрывающие полки по всей высоте камеры, пластиковые контейнеры для препаратов, роликовые опоры для перемещения, а также декоративная шторка и кронштейн.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и соответствует требованиям Надлежащей практики дистрибуции (GDP) ЕАЭС.

### Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- металлическая дверь с замком и дополнительные прозрачные дверцы;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отключение вентилятора при открывании двери;
- пластиковые контейнеры для препаратов — 2 шт.;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- роликовые опоры для перемещения;
- декоративная шторка и кронштейн.

### Функции блока управления БУ-М01

- задание и поддержание температуры, индикация текущих параметров;
- запись времени, даты и температуры в энергонезависимую память;
- индикация отсутствия электропитания с фиксацией в файле;
- автоматическое формирование нового файла каждый день (.txt);

- работа системы мониторинга при отключении питания до 24 ч;
- регулируемая частота регистрации от 1 раза в минуту до 1 раза в час;
- объём памяти – до 45 000 записей, возможность расширения microSD;
- автоматическая перезапись старых файлов при заполнении;
- запись всех параметров работы при изменении настроек;
- аккумуляторное питание с автоматическим восполнением заряда.

## Технические характеристики

Система оттаивания авто
Точность поддержания температуры, °C±2
Термокарт анализ
Расход электроэнергии, кВт×ч/сутки 1,39
Климатический класс УХЛ 4.2
Степень защиты IP20
Количество полок, шт. 7
Размеры внутренние, мм 528 ± 10 × 435 ± 10 × 1 746 ± 15
Условия эксплуатации +10 ... +35 °C, влажность до 80%
Средний срок службы, лет 10

## Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °C до +15 °C – обеспечивает надёжное хранение термолабильных препаратов.
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком – гарантирует точность поддержания условий.
- Система принудительной циркуляции воздуха – равномерное распределение температуры по всему объёму камеры.
- Система аварийной сигнализации – предупреждает о перепадах температуры и сбоях электропитания.
- Металлическая дверь с замком – защита содержимого от несанкционированного доступа.
- Дополнительные прозрачные внутренние дверцы – препятствуют воздухообмену при открывании и сохраняют стабильный температурный режим.
- Встроенный блок управления БУ-М01 – регистрация и хранение данных о температуре, времени и датах в энергонезависимой памяти.
- Автономная работа системы мониторинга при отключении питания до 24 часов.
- Теплоизоляция из пенополиуретана – минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Пластиковые контейнеры для препаратов – в комплекте (2 шт.).
- Регулируемые полки – удобное размещение различной тары и упаковок.
- Внутреннее освещение – хороший обзор содержимого камеры при любых условиях.
- Роликовые опоры – удобство перемещения холодильника.
- Срок службы – не менее 10 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип холодильника</b>	фармацевтический
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	+2...+15
<b>Общий объём, л</b>	400 ±5%

Объём холодильной камеры, л	400 ±5%
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600±10 × 610±10 × 1 950±15
Вес, кг	74
Вес в упаковке, кг	78
Габариты в упаковке, см	630 × 650 × 2 020
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 230
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.