

Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 420 R

Медицинские центрифуги Арт. 4706



- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24400



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7958 от 21.12.2018

Описание

Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 420 R

Компактная настольная центрифуга Hettich ROTINA 420 R была разработана для работы с большим потоком образцов. Одним из основных преимуществ центрифуги является её вместимость: 4×600 мл, 140 пробирок для забора крови, 16 титрационных микропланшетов или 52 конические пробирки объёмом 15 мл. И всё это возможно с использованием одного и того же ротора.

ROTINA 420 R — это центрифуга с охлаждением, которая обеспечивает работу с образцами при температуре от –20 до +40 °С.

Мощная центрифуга отлично подойдёт для крупных лабораторий, банков крови или клинических лабораторий с высокой производительностью. Универсальный ротор поддерживает совместимость со многими ёмкостями, флаконами и планшетами, тем самым предлагая различные варианты работы, в том числе с клеточными культурами или при проведении твердофазного анализа.

Новое поколение подвесов для ROTINA 420 R наделено встроенными ручками для более комфортной работы с образцами и механизмом двойного затвора для крышек с био-герметизацией.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к Hettich ROTINA 420 R

Кол-во мест
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

4 800

4 740

4×600 мл

4-местный

90°

4 000
 2 898
 4×290 мл

Угловые роторы

6-местный
 45°
 11 000
 16 504
 6×94 мл

4-местный
 25°
 9 500
 12 007
 4×250 мл

30-местный
 45°
 15 000
 24 400
 30×2,0 мл

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	4706
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24400
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...40
Максимальный шум, дБ	50
Макс. количество пробирок	4×600 мл

Габариты, мм	713×654×423
Вес, кг	108
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	1300
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.