

Медицинская центрифуга-вортекс ELMi CM-70M-07

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница
74 351 руб.

Оптовая цена
71 227 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Макс. скорость вращения, об/мин: 7000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 1000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 3200

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинская центрифуга-вортекс ELMi CM-70M-07

Центрифуга-встряхиватель легко настраивается на любой необходимый режим смешивания от очень плавного до высокоинтенсивного перемешивания, что позволяет мягко перемешивать хрупкие клетки или размораживать образцы и в то же время использовать жёсткую тряску для труднорастворимых соединений. Ротор центрифуги рассчитан на 36 пробирок типа Eppendorf объёмом до 2 мл.

Программируемый режим подготовки образцов

Режим, при котором происходит два действия: встряхивание с заданной оператором интенсивностью и осаждение образцов со стенок пробирок со скоростью центрифугирования 2000 об/мин (260 G). Задавая различные режимы встряхивания и изменяя продолжительность, можно создавать различные программы, обеспечивающие:

- подготовку образцов из лиофилизованных продуктов;
- перемешивание образцов в малых объёмах с последующей смывкой со стенок;
- перемешивание труднорастворимых веществ.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2016/4616 от 25.08.2016.

Преимущества

Преимущества ELMi CM-70M-07

- Оптический замок безопасности крышки ротора.
- Пробирки практически не нагреваются, даже при максимальной скорости.
- 2 режима предварительной подготовки образцов.
- 6 режимов особо сильного встряхивания
- Прозрачная крышка ротора для лучшей визуализации.
- Одновременная работа со всеми пробирками в роторе.
- Идеально подходит для работы с малыми объёмами.
- Ускоренное время подготовки образцов
- Заменяет несколько приборов тем самым экономит средства и время.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Макс. скорость вращения, об/мин	7000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	1000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	3200
Диапазон задания времени работы, мин	0,1-30
Габариты, мм	190×170×122
Вес, кг	1.6
Электропитание, В	100-240
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.