

Медицинская центрифуга-вортекс ELMi CM-70M-09

Медицинские центрифуги

Арт. CM-70M-09



Ваша цена

Розница

77 283 руб.

Оптовая цена

74 036 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Макс. скорость вращения, об/мин: 9000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 1000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 5200

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4616 от 31.05.2023

Описание

Медицинская центрифуга-вортекс ELMi CM-70M-09

Центрифуга-встряхиватель оснащена угловым ротором, установленном на специальном шаговом двигателе. Такая система позволяет совместить центрифугирование и встряхивание в одном роторе. Благодаря способности центрифуги CM-70M-09 производить встряхивание и осаждение одновременно для всех пробирок в роторе, а также делать это автоматически в соответствии с программой, появляется возможность значительно сэкономить время. Например для того, чтобы подготовить 100 образцов используя центрифугу CM-70M-09, требуется около 4 минут. Используя стандартное оборудование, это заняло бы порядка 40 мин.

Поставляется в комплекте с ротором Mix Rotor. Это специально спроектированный универсальный ротор для 36 пробирок объемом 0.2 - 2 мл. Позволяет выполнять как осаждение так и перемешивание.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2016/4616 от 25.08.2016.

Преимущества

Преимущества ELMi CM-70M-09

- Оптический замок безопасности крышки ротора.
- Пробирки практически не нагреваются, даже при максимальной скорости.
- 2 режима предварительной подготовки образцов.
- 6 режимов особо сильного встряхивания
- Прозрачная крышка ротора для лучшей визуализации.
- Одновременная работа со всеми пробирками в роторе.
- Идеально подходит для работы с малыми объемами.
- Ускоренное время подготовки образцов
- Заменяет несколько приборов тем самым экономит средства и время.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	CM-70M-09
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Макс. скорость вращения, об/мин	9000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	1000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	
	5200
Диапазон задания времени работы, мин	0,1-30
Габариты, мм	190×170×122
Вес, кг	1.6

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.