

Медицинский аквадистиллятор Ливам ДЭ-50

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
148 857 руб.

Оптовая цена
146 334 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 50

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Напольный медицинский аквадистиллятор Ливам ДЭ-50

Ливам ДЭ-50 — медицинский напольный аквадистиллятор, предназначенный для получения дистиллированной воды 3 типа в соответствии с ГОСТ Р 58144-2018 и ФС.2.2.0020.18. Применяется в аптеках, больницах, лабораториях и других учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и последующего её использования в пищевых целях после минерализации.

В качестве нагревательных элементов в дистилляторе используются электроды, что обеспечивает надёжную работу даже при наличии отложений на их поверхности. Устройство менее чувствительно к жёсткой воде и не требует дорогостоящих фильтров, смол или мембран.

Аквадистиллятор может быть объединён с резервуаром-сборником очищенной воды в единую систему. При заполнении сборника происходит автоматическое отключение аппарата. Также предусмотрена двухконтурная схема подачи воды, позволяющая снизить её потребление на 70–80 %.

Все элементы, соприкасающиеся с паром и дистиллятом, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и материалов, не влияющих на качество производимой воды. Конденсация осуществляется в трубном конденсаторе, а отдельная подача воды на испарение и охлаждение позволяет подключать устройство к технологическим системам замкнутого водооборота.

При прекращении подачи воды или снижении её уровня в испарительной камере ниже допустимого уровня аппарат автоматически прекращает дистилляцию и потребление электроэнергии. Конструкция камеры конденсации — разборная, для удобства обслуживания. В комплект входят запасные фазные и защитный электроды, а также трубка слива дистиллята.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	50 л/ч
Расход охлаждающей воды	360 л/ч
Давление исходной воды	0,1 – 0,4 МПа
Удельная проводимость воды на выходе	3 – 4,5 мкСм/см
Температура производимой воды	50 °С
Питание	380 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	30 кВт
Габариты аквадистиллятора (Ш × Г × В)	560 × 420 × 1 100 мм
Габариты пульта управления (Ш × Г × В)	310 × 220 × 395 мм
Масса	42 кг
Коэффициент очистки воды от радионуклидов	не менее 4 000

Средний срок службы 8 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	2
Максимальная длина места	565 мм
Максимальная ширина места	515 мм
Максимальная высота места	1 150 мм
Максимальный вес места	53 кг
Общий вес	73 кг
Общий объём	0,4133125 м ³

Преимущества

- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Автоматическая система безопасности.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Надёжность работы при образовании накипи на электродах.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029943.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029943.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	50
Расход воды, л/ч	360
Габариты, мм	560 × 420 × 1 100
Вес, кг	42
Вес в упаковке, кг	70
Габариты в упаковке, мм	580 × 540 × 1 160
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	30 000

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.