

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340-1

Медицинские холодильники



Ваша цена

Розница
65 654 руб.

Оптовая цена
64 012 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340-1

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340-1 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов, крови и эритроцитной массы с обеспечением условий хранения в плюсовых и отрицательных температурах. Он используется в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, лабораториях различного направления, диагностических центрах, аптеках, научных учреждениях, прививочных кабинетах и фармацевтических предприятиях.

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с отдельными холодильной и морозильной камерами, каждая из которых оснащена замком. Верхняя дверь холодильного отделения может быть выполнена из тонированного стекла, нижняя дверь морозильного отделения — металлическая. Устройство оснащено микропроцессорными регуляторами температуры БУ-М01, системой принудительной циркуляции воздуха, сигнализацией отклонений температуры и отображением текущих параметров на дисплее панели управления. Дополнительные прозрачные дверцы в холодильном отделении препятствуют нежелательному воздухообмену между полками. Для хранения контейнеров предусмотрены 2 пластиковых контейнера для фармакологических препаратов.

Особенности

- два микропроцессорных регулятора температуры с сверхчувствительными датчиками;
- система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере;
- дверь холодильного отделения из стекла с замком;
- дверь морозильного отделения металлическая с замком;
- дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объема;
- автоматическое поддержание температуры в камерах;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отображение температуры на дисплее панели управления;
- отключение вентилятора при открывании двери;
- теплоизоляция камер из пенополиуретана;
- пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов — 2 шт.;
- роликовые опоры для удобного перемещения холодильника.

Функции блока управления БУ-М01

- задание и поддержание температуры в холодильной и морозильной камерах;
- индикация текущих параметров и отклонений;
- запись времени, даты и температуры в энергонезависимую память;
- индикация отсутствия электропитания с фиксацией события;
- ежедневное формирование нового файла в формате .txt с датой в названии;
- работа системы мониторинга при отключении электропитания не менее 24 часов;
- регистрация данных с частотой от 1 раза в минуту до 1 раза в час;
- запись до 45 000 показаний температуры с автоматической перезаписью старых файлов;
- сохранение параметров работы контроллера с добавлением новых при изменении настроек;
- использование аккумуляторов в качестве резервного питания с автоматическим восстановлением заряда при появлении электросети.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система оттаивания холодильной / морозильной камеры	авто / ручная
Термокарта	наличие
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Расход электроэнергии при +25 °С	не более 1,84 кВт·ч/сутки
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок	4 (3 металл, 1 стекло)
Максимальная номинальная мощность холодильной / морозильной камеры	165 / 140 Вт
Условия эксплуатации	температура +10...+35 °С, относительная влажность до 80 % при +25 °С
Средний срок службы	10 лет

Преимущества

- Два микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками – позволяют поддерживать стабильный температурный режим как в холодильной, так и в морозильной камере.
- Система принудительной циркуляции воздуха – обеспечивает равномерное распределение температуры по всему объёму камер.
- Прозрачные дополнительные дверцы в холодильной камере – препятствуют нежелательному воздухообмену между полками.
- Отображение температуры на дисплее панели управления – удобный контроль за параметрами работы холодильника.
- Отключение вентилятора при открывании двери – предотвращает перепады температуры внутри камер.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт., для безопасного размещения и транспортировки материалов.
- Роликовые опоры для перемещения – упрощают транспортировку и установку холодильника в необходимом помещении.
- Система сигнализации при отклонении температуры – предупреждает о нестабильных условиях хранения.
- Энергонезависимая память БУ-M01 – сохраняет до 45 000 показаний температуры с автоматической перезаписью старых данных.
- Использование аккумуляторов в качестве резервного питания – обеспечивает работу системы мониторинга при отключении электросети.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010018616.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2...+15
Температура в морозильной камере, °С	-10...-25
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	270

Объём морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607 (650 с дверной ручкой) × 2 080
Вес, кг	98
Вес в упаковке, кг	104
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 2 140
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	305
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.