

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
8 143 руб.

Оптовая цена
7 830 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АЭ-15

Охладитель предназначен для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-10 и АЭ-15. После прохождения через охладитель дистиллят имеет температуру в пределах от 25 °С до 40 °С.

Аппарат изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82. В комплект поставки входят хомуты и присоединительные шланги, необходимые для подключения охлаждителя к дистиллятору.

Гарантийный срок на продукцию 14 месяцев со дня продажи.

Монтаж охлаждителя:

- Снять прямоугольный защитный кожух.
- Охладитель закрепить на корпусе кожуха с помощью винтов, входящих в комплект.
- Установить кожух в обратном порядке.
- Подсоединить шланг подачи воды к патрубку подвода охлаждающей воды охлаждителя.
- Соединить с помощью шланга патрубков отвода охлаждающей воды охлаждителя и патрубков подачи воды дистиллятора.
- Соединить с помощью медицинской трубки штуцер слива дистиллята аквадистиллятора и штуцер подвода дистиллята охлаждителя.
- Подсоединить медицинскую трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята, обеспечив свободный сток дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|-------------|
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.