

Охлаждающий инкубатор BINDER KT 170

Термостаты-инкубаторы Арт. 9020-0289



- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 163
- Диапазон температур, °C: +4...+100

 BINDER
Best conditions for your success

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Охлаждающий инкубатор BINDER KT 170

В модели КТ сочетаются солидные эксплуатационные характеристики и впечатляющая энергоэффективность и экологичность. Инкубатор модели КТ отличается самыми современными рабочими характеристиками и обеспечивает щадящее отношение к образцам. Кроме того, модель KT 170 является самой уникальной в мире для своих размеров. В ней максимальный полезный объём умещается на минимальной занимаемой площади.

Охлаждающие инкубаторы серии КТ работают в диапазоне температур от 4 °C до 100 °C. Встроенный модуль Пельтье обеспечивает надёжное электрическое охлаждение. Частота вращения вентилятора регулируется. Временные интервалы регулируются удобным контроллером в зависимости от требований лаборатории. Измеренные значения доступны для записи и передачи по USB.

Инкубатор KT 115 имеет следующие особенности:

- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™.
- Регулируемая скорость вращения вентилятора.
- Электрическое охлаждение с помощью термоэлектрического модуля.
- Контроллер с программированием на определённый промежуток времени и в режиме реального времени.
- Индикация на ЖК-мониторе.
- Ввод с помощью поворотно-нажимной кнопки.
- Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
- 2 решётчатые вставные полки из нержавеющей стали.
- Возможность штабелирования с KT 115.
- Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.
- Интерфейс для подключения к компьютеру: Ethernet.
- Запись данных измерений и интерфейс USB.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C – 3 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор – 120 кг, нагрузка на вставную полку – 30 кг.

В базовой комплектации предусмотрено 2 полки, по желанию заказчика можно установить 10 полок.

Максимальная тепловая компенсация при 40 °C – 100 Вт.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Набор светодиодных реек.
- Аксессуары для решётчатых вставных полок.
- Вставная полка, перфорированная.
- Выход аварийного сигнала, беспотенциальный.
- Документы для сертификации.
- Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
- Замок для двери.
- Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от -90 °C до +220 °C).
- Независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.3.

- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- ПО для регистратора данных.
- Порт доступа с силиконовыми заглушками.
- Резиновые подкладки для ножек.
- Решётчатая вставная полка.
- Решётчатая вставная полка из нержавеющей стали, усиленная, с фиксаторами решётки (1 комплект из 4 шт.)
- Сертификат калибровки для измерений температуры.
- Сплошная вставная полка, усиленная.
- Стол на роликах.
- Термодатчик Pt 100.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

- Лёгкость в управлении.
- Точность регулирования температуры.
- Удобное и эргономичное открывание дверцы.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|------------------------------------|
| Артикул | 9020-0289 |
| Бренд | BINDER |
| Страна бренда | Германия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Дополнительный функционал | есть система охлаждения |
| Объём рабочей камеры, л | 163 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 765×355×600 |
| Диапазон температур, °C | +4...+100 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,1 |
| Количество полок | 2 |
| Особенности инкубатора | Есть стерилизация горячим воздухом |
| Максимальный шум, дБ | 48 |
| Габариты, мм | 1025×655×860 |
| Вес, кг | 102 |
| Электропитание, В | 200-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Страна производства | Германия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.