

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 85 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
487 813 руб.

Оптовая цена
477 507 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 85
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø 450 × 535
- Диапазон температур, °C: 105-132

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 85 V

Белаквилон VA slave 85 V – лабораторный автоклав объёмом 85 литров, предназначенный для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Используется в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях и лабораториях.

Управление автоклавом

Управляется с помощью сенсорной панели с цветным ЖКИ-дисплеем. Вы можете сами задать программу для автоклава, установив время и температуру стерилизации.

На дисплее во время работы отображаются текущие параметры процесса.

Время нагрева до заданной температуры зависит от степени загрузки, в среднем около 30–40 минут.

Подключение к коммуникациям

Автоклав автономный и не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электричеству.

До начала работы необходимо залить в него дистиллированную воду.

Для конденсации служит пластиковая ёмкость внизу прибора.

Материалы

Камера стерилизации, нагревательный элемент, датчик температуры выполнены из усиленной и электрохимически отполированной нержавеющей стали AISI 304L.

Наружный материал – сталь с полимерным (порошковым) покрытием.

Автоклав легко перемещать благодаря высокопрочным колёсам. Два передних колеса оснащены тормозами.

В комплект входят 2 бикса.

Безопасность работы

Температура в камере автоклава контролируется электронным датчиком.

Если крышка автоклава закрыта неплотно, контроллер не позволит запустить прибор.

При превышении рабочего давления срабатывает спусковой клапан.

При завершении работы или неисправности срабатывает звуковое и световое оповещение.

Дополнительные опции

Отдельно можно заказать автоклав с разъёмом RS-232 для подключения принтера.

Разъём находится на задней панели прибора.

Подключить возможно стандартный офисный принтер с COM-портом, RS-232 и поддержкой Direct Print.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ёмкость	85 л
Внутренние размеры (Ø × Г)	Ø 450 × 535 мм
Температура стерилизации	105 – 132 °C
Точность температуры	±1 °C при 121 °C
Нагревательный элемент	2 × 3 кВт
Контроллер	Микропроцессорный цифровой PID
Дисплей	Цветной ЖКИ touch-дисплей
Рабочее давление	1,2 бар (при 121 °C); 2,2 бар (при 132 °C)
Датчик давления	-1...+4 бар
Время стерилизации	1 – 999 мин
Биксы в комплекте	2 шт. (КСК-18 Ø 390 × 190 мм)
Наружные размеры (Д × Ш × В)	705 × 905 × 1 200 мм
Электропитание	230 ± 10 % / 50 Гц / 26 А

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	830 мм
Максимальная ширина	1 230 мм
Максимальная высота	1 390 мм
Максимальный вес	275 кг
Общий вес	275 кг
Общий объём	1,419051 м ³

Преимущества

Паровой стерилизатор Белаквилон VA slave 85 V обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным и удобным решением для стерилизации медицинских изделий в лабораториях и лечебных учреждениях:

- Объём 85 литров – оптимален для стерилизации большого количества изделий за один цикл.
- Автономная работа без подключения к водопроводу и канализации – достаточно подключения к электричеству.
- Современное сенсорное управление с цветным ЖКИ-дисплеем – простота настройки и контроля параметров стерилизации.
- Высокая точность поддержания температуры – ±1 °C при 121 °C для гарантированной эффективности стерилизации.
- Использование нержавеющей стали AISI 304L с электрохимической полировкой – долговечность и гигиеничность камеры и нагревательных элементов.
- Наличие двух биксов в комплекте – удобство размещения и обработки различных типов изделий.
- Защита от ошибок эксплуатации – невозможность запуска при неплотно закрытой крышке и автоматическое сбросное давление.
- Световая и звуковая сигнализация – информирование о завершении процесса и неисправностях.
- Возможность подключения офисного принтера через разъём RS-232 – удобство документирования результатов стерилизации.
- Мобильность – высокопрочные колёса с тормозами облегчают перемещение автоклава в помещении.

Белаквилон BA slave 85 V — это надёжный и безопасный инструмент для эффективной паровой стерилизации медицинских изделий, отвечающий современным требованиям клинической практики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033247.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033247.pdf
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	85
Размеры рабочей камеры, мм	Ø 450 × 535
Диапазон температур, °C	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Габариты, мм	705 × 905 × 1 200
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.