

## Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 85 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



### Ваша цена

Розница

**487 813 руб.**

### Оптовая цена

**477 507 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 85
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø 450 × 535
- Диапазон температур, °C: 105-132

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 85 V

Белаквилон BA clave 85 V – лабораторный автоклав объёмом 85 литров, предназначенный для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Используется в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях и лабораториях.

### Управление автоклавом

Управляется с помощью сенсорной панели с цветным ЖКИ-дисплеем. Вы можете сами задать программу для автоклава, установив время и температуру стерилизации.

На дисплее во время работы отображаются текущие параметры процесса.

Время нагрева до заданной температуры зависит от степени загрузки, в среднем около 30–40 минут.

### Подключение к коммуникациям

Автоклав автономный и не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электричеству.

До начала работы необходимо залить в него дистиллированную воду.

Для конденсации служит пластиковая ёмкость внизу прибора.

### Материалы

Камера стерилизации, нагревательный элемент, датчик температуры выполнены из усиленной и электрохимически отполированной нержавеющей стали AISI 304L.

Наружный материал – сталь с полимерным (порошковым) покрытием.

Автоклав легко перемещать благодаря высокопрочным колёсам. Два передних колеса оснащены тормозами.

В комплект входят 2 бикса.

## Безопасность работы

Температура в камере автоклава контролируется электронным датчиком.

Если крышка автоклава закрыта неплотно, контроллер не позволит запустить прибор.

При превышении рабочего давления срабатывает спусковой клапан.

При завершении работы или неисправности срабатывает звуковое и световое оповещение.

## Дополнительные опции

Отдельно можно заказать автоклав с разъёмом RS-232 для подключения принтера.

Разъём находится на задней панели прибора.

Подключить возможно стандартный офисный принтер с COM-портом, RS-232 и поддержкой Direct Print.

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Ёмкость	85 л
Внутренние размеры ( $\varnothing \times \Gamma$ )	$\varnothing 450 \times 535$ мм
Температура стерилизации	105 – 132 °C
Точность температуры	$\pm 1$ °C при 121 °C
Нагревательный элемент	2 × 3 кВт
Контроллер	Микропроцессорный цифровой PID
Дисплей	Цветной ЖКИ touch-дисплей
Рабочее давление	1,2 бар (при 121 °C); 2,2 бар (при 132 °C)
Датчик давления	-1...+4 бар
Время стерилизации	1 – 999 мин
Биксы в комплекте	2 шт. (КСК-18 $\varnothing 390 \times 190$ мм)
Наружные размеры (Д × Ш × В)	705 × 905 × 1 200 мм
Электропитание	230 ± 10 % / 50 Гц / 26 А

## Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	830 мм
Максимальная ширина	1 230 мм
Максимальная высота	1 390 мм
Максимальный вес	275 кг
Общий вес	275 кг
Общий объём	1,419051 м³

## Преимущества

Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 85 V обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным и удобным решением для стерилизации медицинских изделий в лабораториях и лечебных учреждениях:

- Объём 85 литров – оптимален для стерилизации большого количества изделий за один цикл.
- Автономная работа без подключения к водопроводу и канализации – достаточно подключения к электричеству.
- Современное сенсорное управление с цветным ЖКИ-дисплеем – простота настройки и контроля параметров стерилизации.
- Высокая точность поддержания температуры –  $\pm 1$  °C при 121 °C для гарантированной эффективности стерилизации.
- Использование нержавеющей стали AISI 304L с электрохимической полировкой – долговечность и гигиеничность камеры и нагревательных элементов.
- Наличие двух биксов в комплекте – удобство размещения и обработки различных типов изделий.
- Защита от ошибок эксплуатации – невозможность запуска при неплотно закрытой крышке и автоматическое сбросное давление.

- Световая и звуковая сигнализация — информирование о завершении процесса и неисправностях.
- Возможность подключения офисного принтера через разъём RS-232 — удобство документирования результатов стерилизации.
- Мобильность — высокопрочные колёса с тормозами облегчают перемещение автоклава в помещениях.

Белаквилон BA clave 85 V — это надёжный и безопасный инструмент для эффективной паровой стерилизации медицинских изделий, отвечающий современным требованиям клинической практики.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	85
Размеры рабочей камеры, мм	Ø 450 × 535
Диапазон температур, °C	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Габариты, мм	705 × 905 × 1 200
Страна производства	Беларусь

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.