

Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
403 650 руб.

Оптовая цена
393 300 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объём рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×674
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,21

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Стерилизатор паровой КасПЗ ВКа-75 ПЗ

Предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор имеет многоуровневый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки.

Предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры.

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод («продувка») и пульсирующую откачку («вакуумирование») за счёт использования конденсатора.

Микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Есть режим свободного программирования: температура 120-134 °С, время стерилизации 3-45 минут, время сушки 1-25 минут.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более 1%.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА №8470; ФСР 2012/13222.

Гарантийный срок стерилизатора: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ВКа-75 ПЗ

- Точный контроль параметров и функций автоклава.
- Возможность программирования параметров цикла стерилизации.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Центральный затвор крышки сосуда.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×674
Диапазон температур, °C	120...134
Время нагрева, мин, не более	45
Максимальное рабочее давление, МПа	0,21
Габариты, мм	540×686×1210
Вес, кг	136
Электропитание, В	360
Потребляемая мощность, Вт	6500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.