

## Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)    Арт. ВКа-75-Р-«ПЗ»



### Ваша цена

Розница  
**381 713 руб.**

Оптовая цена  
**371 925 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Объем рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×674
- Диапазон температур, °С: 120...134

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

**ФСР 2012/13225 от 15.06.2015**

## Описание

### Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Стерилизатор ВКа-75-Р ПЗ предназначен для использования в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных растворов герметично укупоренных в стеклянные ёмкости объёмом до 1000 мл.

Также предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 3 шт. Поставляются по отдельному заказу.

Микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Есть режим свободного программирования: температура 120-134 °С, время стерилизации 5-45 минут, время сушки 1-25 минут.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более 1%.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА &#8470; ФСР 2012/13225.

Гарантийный срок стерилизатора: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

## Преимущества

### Преимущества КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

- Точный контроль параметров и функций автоклава.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется методом гравитационной продувки.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Возможность программирования параметров цикла стерилизации.
- Центральный затвор крышки сосуда.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию.
- Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ВКа-75-Р-«ПЗ»
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×674
Диапазон температур, °С	120...134
Время нагрева, мин, не более	45
Габариты, мм	540×686×1210
Вес, кг	130
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6500
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.