

Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
394 875 руб.

Оптовая цена
384 750 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Объём рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×674
- Диапазон температур, °C: 120...134

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Стерилизатор ВКа-75-Р ПЗ предназначен для использования в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных растворов герметично укупоренных в стеклянные ёмкости объёмом до 1000 мл.

Также предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 3 шт. Поставляются по отдельному заказу.

Микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Есть режим свободного программирования: температура 120-134 °C, время стерилизации 5-45 минут, время сушки 1-25 минут.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более 1%.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2012/13225.

Гарантийный срок стерилизатора: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

- Точный контроль параметров и функций автоклава.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется методом гравитационной продувки.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Возможность программирования параметров цикла стерилизации.
- Центральный затвор крышки сосуда.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию.
- Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|-----------------------------|
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Время непрерывной работы, часов | 16 |
| Наработка на отказ, часов | 1000 |
| Тип загрузки | вертикальный |
| Объём рабочей камеры, л | 75 |
| Размеры рабочей камеры, мм | Ø400×674 |
| Диапазон температур, °С | 120...134 |
| Время нагрева, мин, не более | 45 |
| Габариты, мм | 540×686×1210 |
| Вес, кг | 130 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6500 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.