


Паровой стерилизатор МИЗ-МА ГК-20 класс Б

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 20
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø213×557



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2013/1033 от 14.08.2013

Описание

Паровой стерилизатор МИЗ-МА ГК-20 класс Б

Стерилизатор ГК-20 с вакуумной сушкой предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля (бинты, марли, одежда), металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда). Стерилизатор паровой ГК-20 с вакуумной сушкой; аналог стерилизаторов ГК-25-2, ВК-30-01, снятых с производства в 2014 и 2015 годах.

Стерилизатор ГК-20 класс Б снабжён вакуумной сушкой и предвакуумом и соответствует классу Б по классификации медицинских паровых стерилизаторов, что позволяет применять его при стерилизации стоматологических инструментов, имеющих труднодоступные внутренние поверхности.

Автоклав ГК-20 класса Б на сегодняшний день является наиболее привлекательным по соотношению цена/качество в своём сегменте. Основное преимущество перед аналогами – это наличие свободно программируемого режима и автономность стерилизатора, которая позволяет устанавливать его в небольших помещениях, не имеющих водоснабжения и канализации. Нужно просто заливать дистиллированную воду, которую периодически необходимо менять, для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах.

Кроме того на нём уже предустановлено четыре наиболее распространённых режима стерилизации, что позволяет оперативно переходить на стерилизацию различных по требованиям стерилизуемых объектов.

При необходимости пользователь может установить любые значения температуры в диапазоне от +120 до +134 °С и времени выдержки в пределах от 5 до 30 минут.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № РЗН 2013/1033.

Программа
стерилизации

Используемое давление,
МПА

Температура
стерилизации, °С

Время стерилизационной
выдержки, мин.

Номинал.

Макс. отклон.

Номинал.

Макс. отклон.

Номинал.

Макс. отклон.

3
0,11
0,01
121
1
20-45
2

5
0,14
0,01
126
1
10-30
1

6
0,20
0,01
132
1
20
1

7
0,21
0,01
134
1
5-20
1

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

МИЗ-МА

Страна бренда

Украина

Количество лотков/отсеков

3

Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	Ø213×557
Количество полок	3
Габариты, мм	500×370×700
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1400
Страна производства	Украина

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.