

## Паровой стерилизатор P&T Medical BTD23L-A

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 23
- Диапазон температур, °C: 105...135



Под заказ

### Описание

---

#### Паровой стерилизатор P&T Medical BTD23L-A

Модель BTD-23L-A – это автоклав класса В. Он подходит для ежедневной стерилизации медицинских инструментов абсолютно любой конфигурации и формы без исключений.

В трёх больших лотках размещается до 6 кг инструментов, максимальная длина – 429 мм, максимальная ширина – 200 мм. Обычно за один цикл стерилизуется полный набор необходимых инструментов для нескольких специалистов.

Современная технология трёхфазного пульсирующего предвакуума гарантирует, что горячий пар проникнет во все полости, тонкие трубочки и пористый материал, а вакуумная сушка обеспечит полную стерильность на завершающей стадии.

Корпус сделан из медицинского пластика, рассчитанного на регулярную обработку дезинфицирующими средствами без появления изменений цвета и неровностей поверхности.

Мембранная панель управления очень проста, а удобство и наглядность стерилизации обеспечивает LED-дисплей и система звуковой сигнализации.

Управление полностью автоматическое, включая электромеханический запор дверцы, а также возможность залива и слива используемой дистиллированной воды.

Для регистрации данных о стерилизации предусмотрено опциональное подключение мини-принтера или USB-адаптера.

### Преимущества

---

- Автоматическое управление циклом стерилизации.
- Надёжная электромеханическая фиксация дверцы.
- Тройной цикл предвакуума.
- Три стандартные программы стерилизации.
- Возможность индивидуального режима (температурный диапазон 105...135 °C).
- Система вакуумной сушки.
- Штатная автоматическая подача воды.
- Тесты B&D и VACUUM-тест для подтверждения качества стерилизации.
- Быстрая программа полной стерилизации требует всего 21 минуту.

### Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

Бренд	P&T Medical
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004184.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004184.pdf</a>
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	23
Диапазон температур, °C	105...135
Габариты, мм	475×632×443
Вес, кг	57

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.