# Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT для приборов HEINE

Офтальмоскопы и фундус-камеры  Арт. X-007.99.396



Под заказ

## Описание

### Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT для приборов HEINE

Перезаряжаемая рукоятка HEINE BETA 4 NT предназначена для питания совместимых диагностических инструментов HEINE и обеспечивает стабильную работу медицинского оборудования при проведении диагностических осмотров и исследований.

Рукоятка оснащена литий–ионным аккумулятором и нижней вставкой BETA 4 NT. Высококачественная металлическая конструкция обеспечивает прочность, устойчивость к интенсивной эксплуатации и длительный срок службы.

Эксклюзивный автоматический коннектор с замком гарантирует надёжную фиксацию инструментальных головок без трения между металлическими элементами соединения. Такая конструкция снижает износ компонентов и сохраняет стабильность соединения на протяжении всего срока эксплуатации.

HEINE BETA 4 NT поддерживает бесступенчатую регулировку яркости при помощи встроенного реостата с индикатором уровня мощности. Настроенный уровень яркости сохраняется при каждом последующем включении устройства.

Встроенная система защиты от глубокого разряда предотвращает полный разряд аккумулятора и способствует увеличению срока службы аккумуляторной системы. Литий–ионная технология исключает эффект памяти и позволяет выполнять зарядку независимо от текущего уровня заряда.

Функция готовности к работе обеспечивает автоматическое включение и выключение рукоятки при установке в зарядное устройство. Это снижает риск преждевременного выгорания лампы и повреждения аккумулятора при случайно оставленном включённом инструменте.

### Особенности

• Перезаряжаемая рукоятка с литий–ионным аккумулятором.
• Высококачественная металлическая конструкция.
• Повышенная прочность и долговечность.
• Эксклюзивный автоматический коннектор с замком.
• Надёжная фиксация инструментальных головок.
• Отсутствие трения между металлическими частями соединения.
• Снижение износа соединительных элементов.
• Бесступенчатая регулировка яркости.
• Реостат регулировки яркости с индикатором мощности.
• Сохранение выбранного уровня яркости при повторном включении.
• Литий–ионная технология без эффекта памяти.
• Возможность зарядки при любом уровне заряда аккумулятора.
• Система защиты от глубокого разряда аккумулятора.
• Увеличенное время автономной работы.
• Быстрая зарядка аккумулятора.
• Функция автоматического включения и выключения в зарядном устройстве.
• Предотвращение преждевременного выгорания лампы.
• Защита аккумулятора от повреждения при случайном оставлении прибора включённым.
• Совместимость с диагностическими приборами HEINE.

### Комплект поставки

• Рукоятка HEINE BETA 4 NT.
• Аккумулятор Li–ion L 3.5 V.

### Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li–ion |
| Регулировка яркости | Бесступенчатая |
| Тип регулировки яркости | Реостат |
| Время автономной работы | До 6 недель при использовании светодиодных приборов |
| Система безопасности | Защита от глубокого разряда аккумулятора |
| Материал корпуса | Металл |
| Совместимость | Диагностические приборы HEINE |
| Совместимость с зарядным устройством NT 300 | Несовместима |

## Преимущества

• Высококачественная металлическая конструкция для длительного срока службы.
• Эксклюзивный автоматический коннектор с надёжной фиксацией инструментальных головок.
• Отсутствие трения между металлическими элементами соединения снижает износ.
• Литий–ионный аккумулятор без эффекта памяти.
• Возможность зарядки независимо от текущего уровня заряда аккумулятора.
• Система защиты от глубокого разряда аккумулятора.
• Продлённый срок службы аккумуляторной системы.
• Бесступенчатая регулировка яркости.
• Реостат регулировки яркости с индикацией уровня мощности.
• Сохранение установленного уровня яркости при каждом включении.
• До 6 недель автономной работы при использовании светодиодных приборов.
• Быстрая зарядка аккумулятора.
• Функция автоматического включения и выключения при установке в зарядное устройство.
• Предотвращение преждевременного выгорания лампы.
• Защита аккумулятора при случайном оставлении прибора включённым.
• Надёжная фиксация инструментальных головок на протяжении всего срока эксплуатации.
• Повышенная устойчивость к ежедневной интенсивной эксплуатации.
• Совместимость с диагностическими приборами HEINE.
• Оптимальна для использования со светодиодными диагностическими приборами.
• Эргономичная конструкция для комфортной работы медицинского специалиста.

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Артикул** | X-007.99.396 |
| **Бренд** | HEINE Optotechnik |
| **Страна бренда** | Германия |
| **Вес, кг** | 0.235 |
| **Электропитание, В** | 3.5 |
| **Страна производства** | Германия |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.