

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-100 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ГКа-100 ПЗ



Ваша цена

Розница

485 565 руб.

Оптовая цена

473 115 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: полуавтоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 100
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×771
- Диапазон температур, °С: 110...135
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,2

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07819 от 31.05.2019

Описание

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-100 ПЗ

Предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла, резины, стекла, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое бельё и др.), воздействию пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Количество стерилизационных коробок типа КФ-18 одновременно загружаемых в камеру – 4 шт. (поставляются по отдельному заказу).

Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления.

На заводе по предварительному заказу можно запрограммировать дополнительные режимы работы в диапазонах: 110-135 °С, 5-180 мин, 0,15-0,32 МПа.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА №8470; ФСР 2010/07819.

Стандартные режимы работы автоклава

Номер режима

Температура, °С

Длительность, мин

Давление, МПа

1

134

5
0,31

2
121
20
0,21

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГКа-100 ПЗ

- Дверь с центральным затвором, на котором закреплены три рукоятки.
- Экономичный, простой и удобный в эксплуатации.
- Все элементы стерилизатора, за исключением уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионно-стойкой стали.
- Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально.
- Встроенный парогенератор.
- Предварительное удаление воздуха из камеры методом гравитационной продувки.
- Вакуумная сушка при помощи конденсатора.
- Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления.
- Электронная система индикация уровня воды в стерилизаторе.
- В стерилизаторе предусмотрена блокировка двери при наличии давления внутри камеры.
- Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе.
- Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГКа-100 ПЗ
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	100
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×771
Диапазон температур, °C	110...135
Отклонение температуры от заданной, ±°C	2
Время нагрева, мин, не более	45
Максимальное рабочее давление, МПа	0,2

Габариты, мм	600×1130×1400
Вес, кг	200
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	1100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.