Суховоздушный термостат СКТБ СПУ ТС-1/20

Термостаты-инкубаторы Арт. 1003

Ваша цена

Розница
33 670 руб.

Оптовая цена
33 100 руб.

В наличии

НДС не облагается

• Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
• Объём рабочей камеры, л: 20
• Диапазон температур, °C: +25...+60

Товар участвует в акциях:
• Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Суховоздушный термостат без охлаждения СКТБ СПУ ТС–1/20

Суховоздушный термостат без охлаждения СКТБ СПУ ТС–1/20 — лабораторный прибор, предназначенный для получения и поддержания внутри рабочей камеры высокостабильной температуры. Используется в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях, научно-исследовательских институтах и медицинских учреждениях для бактериологических и серологических исследований.

Термостат оснащён цифровым контроллером, обеспечивающим точное поддержание заданной температуры, и позволяет выполнять работы с максимальной точностью и надёжностью. Камера выполнена из нержавеющей стали, корпус — из стали с порошковым покрытием. Устройство оборудовано принудительной вентиляцией, внутренним освещением, стеклянной дверцей, а также сигнализацией аварийной ситуации.

ТС–1/20 сохраняет введённые настройки при отключении электропитания и имеет одну полку в стандартной комплектации, с возможностью установки до 4 полок для увеличения рабочей площади.

Особенности

• Цифровой контроллер для точного поддержания температуры
• Корпус из стали с порошковым покрытием
• Камера из нержавеющей стали
• Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
• Принудительная (отключаемая) вентиляция
• Внутреннее освещение
• Стеклянная внутренняя дверь
• Сигнализация аварийной ситуации
• Сохранение введённой информации при отключении электропитания
• 1 полка в стандартной комплектации, максимум 4 полки

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём камеры	20 л
Температурный диапазон	Т окр. +5 ... 60 °C

Дискретность установки температуры 0,1 °C

Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объёма: - в диапазоне 25 ... 45 °C: −1 ± 1 °C
- в диапазоне 45 ... 60 °C: −2 ± 1 °C

Корректированный уровень звуковой мощности не более 55 дБА

Преимущества

Термостат СКТБ СПУ ТС−1/20 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым оборудованием для лабораторий и клиник:

• Минимальное время выхода на рабочий режим — быстрый разогрев рабочей камеры.
• Малое энергопотребление — экономичность при длительной эксплуатации.
• Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры — повышенная безопасность работы.
• Простота в эксплуатации — удобное управление и настройка параметров.
• Высокая надёжность в работе — стабильное поддержание температуры и длительный срок службы.
• Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры до 0,1 °C.
• Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры — равномерное прогревание всех образцов.
• Корпус из стали с порошковым покрытием и камера из нержавеющей стали — долговечность и гигиеничность.
• Принудительная (отключаемая) вентиляция и внутреннее освещение — комфортная работа с образцами.
• Стеклянная внутренняя дверь — удобный визуальный контроль состояния образцов.
• Сохранение введённой информации при отключении питания — надёжность работы даже при аварийных ситуациях.
• Гибкая комплектация полок — стандартно 1 шт., максимально до 4 шт.

Термостат СКТБ СПУ ТС−1/20 обеспечивает безопасное и эффективное проведение бактериологических и серологических исследований, поддерживая стабильный температурный режим в лабораторных условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1003
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	500
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	243 × 246 × 323
Диапазон температур, °C	+25...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,4
Время нагрева, мин, не более	120
Габариты, мм	375 × 368 × 550
Вес, кг	24

Вес в упаковке, кг	35
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.