

## Термостат-инкубатор с принудительной конвекцией BINDER BF 115

Термостаты-инкубаторы    Арт. 9010-0315



- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 114
- Диапазон температур, °C: Tкомн.+8...+100

 **BINDER**  
Best conditions for your success

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Термостат-инкубатор BINDER BF 115

Инкубатор BINDER серии BF с принудительной конвекцией подходит для всех задач инкубации, особенно при полной загрузке и большом количестве испытаний. Современная технология APT.Line обеспечивает абсолютно гомогенное температурное поле. Расширенные функции таймера и регулируемый вентилятор позволяют идеально настроить температурные параметры и скорость циркуляции воздуха.

Инкубатор BF 115 имеет следующие особенности:

- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™.
- Принудительная конвекция.
- Контроллер со светодиодной индикацией.
- Электромеханическое управление вытяжным клапаном.
- Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
- 2 решётчатые вставные полки, хромированные.
- Возможность штабелирования камер.
- Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.
- Эргономичный дизайн ручки.
- Интерфейс USB для записи данных.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C — 3 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор — 150 кг, нагрузка на вставную полку — 30 кг.

В базовой комплектации предусмотрено 2 полки, по желанию заказчика можно установить 5 полок.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Аварийное оповещение при перегреве.
- Аналоговый выход 4-20 мА.
- Перфорированная вставная полка из нержавеющей стали.
- Газонепроницаемое исполнение.
- Документы для сертификации.
- Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
- Замок для двери.
- Интерфейс Ethernet для Multi Management Software APT-COM™.
- Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от -90 °C до +220 °C).
- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- ПО для регистратора данных.
- Подключение инертного газа с подводным и выпускным каналом для газа (Ø 10 мм).
- Порт доступа с силиконовыми заглушками.
- Резиновые подкладки для ножек.
- Решётчатая вставная полка (из нержавеющей стали, хромированная).
- Сертификат калибровки для измерений температуры.
- Стол на роликах.
- Температурный датчик Pt 100.
- Часы с аварийным питанием от батарей.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

## Преимущества

### Преимущества термостата-инкубатора BINDER BF 115

- Высокая временная и пространственная точность температуры.
- Высокая безопасность рабочих процессов.
- Программа дезинфекции при 100 °С.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9010-0315
Бренд	BINDER
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравохранение
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	114
Размеры рабочей камеры, мм	550×380×550
Диапазон температур, °С	Ткомн.+8...+100
Отклонение температуры от заданной, ±°С	0,1
Время нагрева, мин, не более	8
Количество полок	2
Максимальный шум, дБ	43
Габариты, мм	725×605×710
Вес, кг	56
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	400
Страна производства	Германия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.