# Термостат-инкубатор с принудительной конвекцией BINDER BF 115

Термостаты-инкубаторы  Арт. 9010-0315

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 114
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+8...+100

**Наличие регистрационного удостоверения**

BINDER
Best conditions for your success

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Термостат-инкубатор BINDER BF 115

Инкубатор BINDER серии BF с принудительной конвекцией подходит для всех задач инкубации, особенно при полной загрузке и большом количестве испытаний. Современная технология APT.Line обеспечивает абсолютно гомогенное температурное поле. Расширенные функции таймера и регулируемый вентилятор позволяют идеально настроить температурные параметры и скорость циркуляции воздуха.

Инкубатор BF 115 имеет следующие особенности:

- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™.
- Принудительная конвекция.
- Контроллер со светодиодной индикацией.
- Электромеханическое управление вытяжным клапаном.
- Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
- 2 решётчатые вставные полки, хромированные.
- Возможность штабелирования камер.
- Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги.
- Эргономичный дизайн ручки.
- Интерфейс USB для записи данных.

Время восстановления после открытия двери на 30 сек. при 37 °C — 3 мин.

Максимальная суммарная нагрузка на инкубатор — 150 кг, нагрузка на вставную полку — 30 кг.

В базовой комплектации предусмотрено 2 полки, по желанию заказчика можно установить 5 полок.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Аварийное оповещение при перегреве.
- Аналоговый выход 4-20 мА.
- Перфорированная вставная полка из нержавеющей стали.
- Газонепроницаемое исполнение.
- Документы для сертификации.
- Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
- Замок для двери.
- Интерфейс Ethernet для Multi Management Software APT-COM™.
- Комплект регистратора данных Data Logger Kit T 220 (для непрерывной регистрации параметров температуры от −90 °C до +220 °C).
- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- ПО для регистратора данных.
- Подключение инертного газа с подводным и выпускным каналом для газа (Ø 10 мм).
- Порт доступа с силиконовыми заглушками.
- Резиновые подкладки для ножек.
- Решётчатая вставная полка (из нержавеющей стали, хромированная).
- Сертификат калибровки для измерений температуры.
- Стол на роликах.
- Температурный датчик Pt 100.
- Часы с аварийным питанием от батарей.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

## Преимущества

• Высокая временная и пространственная точность температуры.
• Высокая безопасность рабочих процессов.
• Программа дезинфекции при 100 °C.

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Артикул** | 9010-0315 |
| **Бренд** | BINDER |
| **Страна бренда** | Германия |
| **Отрасли** | Здравоохранение |
| **Дополнительный функционал** | есть принудительная конвекция |
| **Объём рабочей камеры, л** | 114 |
| **Размеры рабочей камеры, мм** | 550×380×550 |
| **Диапазон температур, °C** | Ткомн.+8...+100 |
| **Отклонение температуры от заданной, ±°C** | 0,1 |
| **Время нагрева, мин, не более** | 8 |
| **Количество полок** | 2 |
| **Максимальный шум, дБ** | 43 |
| **Габариты, мм** | 725×605×710 |
| **Вес, кг** | 56 |
| **Электропитание, В** | 230 |
| **Потребляемая мощность, Вт** | 400 |
| **Страна производства** | Германия |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.