Медицинская центрифуга ELMI CM-6MT (ротор 6M.02, 24 × 12 мл)

Медицинские центрифуги

Ваша цена

Розница
112 888 руб.

Оптовая цена
108 145 руб.

В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3 500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2 300

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинская центрифуга ELMI CM–6MT

Медицинская центрифуга ELMI CM–6MT — компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга для работы с пробирками и гель-картами. Центрифуга обеспечивает высокую пропускную способность, простоту управления и надёжность при лабораторных исследованиях в медицине, биологии и аналитической химии.

Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали. Крышка блокируется во время работы и автоматически приоткрывается после остановки ротора. Цветной ЖК-дисплей отображает скорость и таймер, а простое меню настроек позволяет легко управлять работой устройства.

Особенности

- Скорость вращения ротора до 3 500 об/мин.
- Задание и отображение скорости и времени на ЖК-дисплее в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.
- Рабочая камера из нержавеющей стали.
- Цветной ЖК-дисплей с индикацией скорости и таймера.
- Простое меню настроек.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Скорость вращения ротора	100 – 3 500 об/мин
Шаг установки скорости	10 об/мин / 1 g
Точность поддержания скорости	±0,5 %
Диапазон таймера	1 – 99 мин
Шаг установки времени	2 мин
Максимальная центробежная сила	2 300 g
Количество степеней торможения	6
Рабочий диапазон температур	от +10 до +40 °C
Допустимая влажность окружающей среды	80 %

Роторы

• Ротор 6М.01: 4 образца, объём пробирок до 50 мл, размеры Ø30 × 135 мм, скорость до 3 500 об/мин.
• Ротор 6М.02: 24 образца, объём пробирок до 12 мл, размеры Ø16,8 × 115 мм, скорость до 3 500 об/мин, допустимы пробирки длиной до 140 мм во внешнем ряду.
• Ротор 6М.03: 24 гель-карты, размеры 70 × 45 × 4 мм, скорость 736 об/мин (80 ОЦУ) на 10 мин в специальном режиме.
• Ротор 6М.04: планшеты 86 × 128 × 20 мм, скорость до 3 000 об/мин, допустимый суммарный дисбаланс 5 г, максимальный вес 100 г.
• Ротор 6М.05: 12 образцов, объём пробирок до 15 мл, размеры Ø17,5 × 140 мм, скорость до 3 500 об/мин, можно автоклавировать при 121 °C.
• Ротор 6М.06: 6 образцов, объём пробирок до 50 мл, размеры Ø30 × 135 мм, скорость до 3 500 об/мин.

Преимущества

• Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
• Задание и отображение на ЖК-дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
• Блокировка крышки во время работы.
• Датчик дисбаланса.
• Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышкии звуковая сигнализация после остановки ротора.
• Бесшумная работа.
• Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
• Практически неограниченный режим непрерывной работы.
• 6 степеней торможения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3 500
Точность поддержания частоты вращения, ±об/мин	10
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2 300
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	426 × 410 × 233
Вес, кг	13.5
Электропитание, В	220

Потребляемая мощность, Вт	2 500
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.