

Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница

34 491 руб.

Оптовая цена

33 360 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 5
- Диапазон температур, °C: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/9657 от 14.02.2020

Описание

Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Стерилизатор Ферропласт-5 предназначен для воздушной стерилизации термическим способом медицинских и маникюрных инструментов, посуды из стекла и других жаропрочных изделий. Также в стерилизаторе предусмотрены режимы для дезинфекции и сушки. Стерилизационная камера смоделирована таким образом, что позволяет достичь максимального нагнетания воздуха, в результате чего обработка инструмента проводится на 3 полочках одновременно.

При загруженной камере стерилизатор обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °C до +180 °C и времени стерилизационной и дезинфекционной выдержки. Программа пользовательского режима позволяет выставить индивидуальные параметры температуры от +50 °C до +200 °C и время обработки от 1 до 999 минут. При отклонениях заданной температуры более ±3 °C процесс стерилизации автоматически останавливается.

Стерилизатор Ферропласт-5 снабжен системой звуковой и световой сигнализации, а также цифровым индикатором, позволяющим контролировать температуру в камере. Время непрерывной работы стерилизатора в режиме эксплуатации не менее 16 часов с обязательным перерывом на 8 часов. В помещениях, где установлен стерилизатор должен соблюдаться особый микроклимат: диапазон температур от +10 °C до +35 °C; атмосферное давление (84-107 кПа) 630-800 мм. рт.ст. и относительная влажность до 80% при +25 °C.

Стерилизатор Ферропласт-20 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Средний срок службы не менее 5 лет.

Режимы работы стерилизатора

Наименование режима
Температура, °C

Время экспозиции, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

Дезинфекция

120

45

Сушка

85

45

Свой режим

50...200

1-999

Преимущества

Преимущества стерилизатора Ферропласт-5

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ферропласт

Страна бренда

Россия

Время непрерывной работы, часов

16

Наработка на отказ, часов

1000

Объём рабочей камеры, л

5

Диапазон температур, °C

50...200

Отклонение температуры от заданной, ±°C

3

Время нагрева, мин, не более

30

Количество полок

3

Габариты, мм

300×350×350

Вес, кг

11

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.