

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-20 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-20 МО



Ваша цена

Розница
30 420 руб.

Оптовая цена
29 640 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °C: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10267 от 15.06.2015

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-20 МО

ГП-20 МО – это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объемом рабочей камеры 20 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °C.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160 ± 3 °C в течение 150 ± 5 мин.
- Стерилизация при температуре 180 ± 3 °C в течение 60 ± 5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120 ± 3 °C в течение 45 ± 5 мин.
- Сушка при температуре 85 ± 3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов.
Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГП-20 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Малое энергопотребление.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГП-20 МО
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	2500
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	392×225×280
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	±3
Время нагрева, мин, не более	35
Количество полок	2 стандартное, 6 максимальное
Размер полки, мм	371×158
Габариты, мм	626×450×415
Вес, кг	20
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.