

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-80 МО



Ваша цена

Розница

36 036 руб.

Оптовая цена

35 112 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10267 от 15.06.2015

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО

ГП-80 МО — это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объемом рабочей камеры 80 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °C.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160 ± 3 °C в течение 150 ± 5 мин.
- Стерилизация при температуре 180 ± 3 °C в течение 60 ± 5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120 ± 3 °C в течение 45 ± 5 мин.
- Сушка при температуре 85 ± 3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов.
Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГП-80 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объему камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГП-80 МО
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	582×355×460
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	55
Количество полок	2 стандартное, 11 максимальное
Размер полки, мм	561×290
Габариты, мм	816×580×595
Вес, кг	34
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.